

TR5 / 250 / 6		Drehmomente in mkg		
M O T O R				
Drehstromlichtmaschine / Halteträger an Zylinderblock	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Drehstromlichtmaschine an Halteträger	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Drehstromlichtmaschine an Verstellchiene	5/16" UNC	2,1	-	2,8
Nockenwelle / Kettenradbefestigung	5/16" UNF	2,5	-	3,3
Kupplungsbefestigung	5/16" UNF	2,2	-	2,8
Pleuelstangenbolzen	3/8" UNF	5,2	-	6,4
Kurbelwellendeckel an Zylinderblock	5/16" UNF	2,1	-	2,8
Kurbelwelle / Abdichtblockbefestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Zylinderkopfbefestigung	7/16" UNF	8,3	-	11,1
Zündverteiler und Einspritzpumpensockel/Befestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Zündverteiler an Sockel	5/16" UNF	2,1	-	2,0
Zündverteilersockel/Abschlußstopfen	1/4" UNF	0,8	-	1,2
Lüfterbefestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Schwungradbefestigung	7/16" UNF	6,9	-	10,4
Vordere Motorschildbefestigung	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Vordere Motorschild- und Nockenwellenscheibenbefestigung	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Hauptlagerbolzen	7/16" UNF	6,9	-	9,0
Gum miaufhängung / Träger an Motor	3/8" UNF	3,3	-	4,4
Gum miaufhängung an Motorträger	3/8" UNF	3,3	-	4,4
Gum miaufhängung an Rahmen	3/8" UNF	3,3	-	4,4
Sam melrohrbefestigung	3/8" UNF	2,8	-	3,5
Sam melrohr an Auspuffrohr	3/8" x 16NC	2,8	-	3,5
Ölkanaldichtung	1/8" NPSI	0,7	-	1,1
Ölkanal-Abdichtstopfen	3/4" UNF	3,5	-	4,8
Ölkanal-Abdichtstopfen	1/4" NPSI	1,4	-	2,0
Ölfüterbefestigung	7/16" UNC	2,1	-	2,8
Ölüberdruckventil	5/8" UNF	3,5	-	4,8
Kraftstoffeinspritzung / Düsenbefestigung	1/4" UNC	0,7	-	1,0
Kraftstoffpumpenbefestigung	1/4" UNF	0,8	-	1,2
Kraftstoffpumpenbefestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Hintere Motorschildbefestigung	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Hinterer Motorschild und Getriebekasten an Zylinderblock	5/16" UNF	2,2	-	3,0
Kipphebelsockelbefestigung	3/8" UNF	3,6	-	4,7
Zylinderkopphaubenbefestigung	5/16" UNF	0,15	-	0,3
Kipphebelwelle / Halteschraube	Nr 12 x 28 UNF	0,4	-	0,7
Kipphebel-Ölförderstopfen	5/16" UNF	2,1	-	2,8
Zündkerzenbefestigung	14 m m	1,9	-	2,8
Anlasserbefestigung	3/8" UNF	3,6	-	4,7
Ölwannenbefestigung	5/16" UNF	2,1	-	2,8
Ölwannen-Ablasstopfen	3/8" x 18	2,8	-	3,5

Steuergehäusedeckel-Befestigung	5/16" UNF Stift	1,5	-	2,2
Steuergehäusedeckel - Befestigung	5/16" UNF x 7/8"	2,1	-	2,8
Steuergehäusedeckel - Befestigung	5/16" UNF x 3/8	1	-	1,4
Wasserventilaufsatz an Zylinderkopf	3/8" B.S.P.	2,1	-	2,8
Wasserpumpenriemenscheibe, Befestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Wasserpumpenbefestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Wasserpumpe an Zylinderkopf	5/16" UNF	2,1	-	2,8
Wasserpumpenstopfen	3/8" UNF	2,8	-	3,5
Wasserpumpenstopfen	5/8" UNF	3,5	-	4,8
KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG / LEITUNGSANLAGE				
Biegsame Leitung an Dosiergerät	3/8" B.S.P.	2,1	-	2,8
Biegsame Leitung an Überdruckventil	3/8" B.S.P.	2,1	-	2,8
Biegsame Leitung an Motorpumpe	3/8" B.S.P.	2,1	-	2,8
Biegsame Leitung an Überdruckventil	1/4" B.S.P.	2,1	-	2,8
Biegsame Leitung an Filter '	1/2" UNF	0,8	-	1,2
Überdruckventil-Reihenordnung/Überdruckventil an Filtergehäuse...	3/8" B.S.P.	4,1	-	5,5
Leitung an Motorpumpe	3/8" B.S.P.	2,1	-	2,8
Leitung an Filter	1/2" UNF	0,8	-	1,2
Überdruckventil-Montagegruppe an T-Stück	3/8" B.S.P.	4,1	-	5,5
MOTOR (NUR VERGASERMODELLE)				
Vergaserbefestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Zündverteilersockel-Befestigung	5/16" UNF	1,4	-	2,0
Zündverteiler an Sockel	1/4" UNF	0,8	-	1,2
Luftansaugkopf-Stopfen	3/4" S.A.E.	3,5	-	4,8
Sammelrohrbefestigung	5/16" UNF	2,1	-	2,8
Sammelrohrschlauch-Aufsatz	1/2" P.T.F.	3,3	-	4,4
Sammelrohr an Vorderschlauch	3/8" x 16 N.C.	2,8	-	3,5
Servo-Aufsatz an Sammelrohr	5/8" UNF	3,3	-	4,4
GETRIEBE				
Ganwählhebel an Getriebedeckel	1/4" UNF	0,8	-	1,2

Kupplungsgehäusedeckel-Befestigung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Kupplungsnehmerzylinderbefestigung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Vorgelegewellen-Abschlussdeckel an Getriebe	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Vorgelegewelle und Rückwärtsgangwelle an Getriebe	5/16"	UNC	1,4	-	2,0
Verlängerung an Getriebe	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Vordere Getriebedeckel an Getriebe	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Getriebe an Motor	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Gum miaufhängung an Getriebeverlängerung	1/2"	UNF	6,9	-	9,0
Gum miaufhängung an Rahmenquerträger	7/16"	UNF	5,2	-	6,4
Overdrive- Aufsatzplatte	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Gelenkwellenflansch an Hauptwelle	3/4"	UNF	11,1	-	16,6
Gelenkwellenbefestigung	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Dichtring-Deckelplatte/Befestigung	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Gangwähler und Schaltgabel an Schaltwelle	5/16"	UNF	0,8	-	1,2
Tachometerlager - Sicherungsschraube	5/16"	UNC	0,8	-	1,2
Getriebedeckel an Getriebe	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Auffüll- und Ablassschrauben	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
				-	
OVERDRIVE				-	
Deckel an obere Abdeckung und Overdrive-Schalterträger	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Overdrive-Baugruppe / Haltevorrichtung	5/16"	UNC	2,1	-	2,8
Tachometerantriebsrad an Endabdeckung	5/16"	UNC	0,8	-	1,2
HINTERACHSE					
Lagerdeckel an Gehäuse	3/8"	UNF	4,1	-	5,2
Tellerrad an Gehäuse	3/8"	UNF	5,2	-	6,4
Deckel und hintere Montageplattenbefestigung	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Eingestellte Auffanglagerung an Träger	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Differentialgehäuse an Enddeckel	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Innerer Antriebsflansch an innere Achswelle	5/8"	UNF	12,4	-	16,6
Ritzelgehäuseplatte an Hinterachse	3/8"	UNF	4,1	-	5,2
Sim merringgehäuse an Differentialgehäuse	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Ölstandstopfen	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Gelenkwellenflansch an Ritzel	5/8"	UNF	12,4	-	16,6
Hintere Montageplatte an Fahrgestellrahmen	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
VORDERRADAUFHÄNGUNG					
Querstabilisator / Halteträger an unteren Dreiecklenker	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Querstabilisator-Befestigung	5/16"	UNF	0,4	-	0,6
Querstabilisator-Gelenk an unteren Dreiecklenker	7/16"	UNF	4,1	-	5,2
Querstabilisator an Gelenk	3/8"	UNF	1,5	-	2,2
Brem sscheibenbefestigung	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Brem ssattel- und Brem sschildbefestigung	7/16"	UNF	7	-	9,0

Bremssattel-Halteträger und Spurstangenhebelbefestigung	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Stoßdämpfer an Federtopf-Aufhängung	7/16"	UNF	6,9	-	9,0
Radanschlagschrauben an Drehzapfen	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Unterer Dreiecklenker-Aufhängungsträger an Rahmen	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Unterer Dreiecklenker an Aufhängungsträger	1/2"	UNF	5,2	-	6,4
Unterer Dreiecklenker an Achsschenkelträger	9/16"	UNF	6,9	-	9,0
Unterer Dreiecklenker an Federtopf	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Stoßdämpferaufhängung an Federtopf	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Achsschenkel an Vorderradnabe <i>Bis zu 0,691 m kg festziehen. Um eine Schlüsselfläche lockern und den Splint einsetzen, um ein Axialspiel von 0,0762 bis 0,1270 m m zu erzielen.</i>	1/2"	UNF		-	
Achsschenkel an Achsschenkelträger	1/2"	UNF	6,9	-	9,0
Oberes Kugelgelenk an oberen Dreiecklenker	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Oberes Kugelgelenk an Achsschenkelträger	1/2"	UNF	4,8	-	6,9
Oberer Dreiecklenker an Drehstift	7/16"	UNF	3,6	-	5,5
Oberer Dreiecklenker-Drehstift an Fahrgestellrahmen	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Radbolzen	7/16"	UNF	8,3	-	11,1
HINTERRADAUFHÄNGUNG					
Gum mipufferbefestigung	3/8"	UNF	2,1	-	2,8
Stoßdämpferaufhängung an Träger	7/16"	UNF	6,9	-	9,0
Stoßdämpfergelenk-Befestigung	3/8"	UNF	2,1	-	2,8
Stoßdämpferhebel an Gelenk	7/16"	UNF	5,2	-	6,4
Innerer Antriebsflansch an äußere Achswelle	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Äußerer Antriebsflansch an Achse und Nabe <i>Festziehen bis ein Axialspiel von 0,0508 bis 0,127 m m erzielt ist</i>	1 3/8"	UNF		-	
Hinterradnabe komplett	5/8"	UNF	12,4	-	16,6
Schwingarm an Aufhängungsträger	7/16"	UNF	5,2	-	6,4
Schwingarm -Aufhängungsträger an Rahmen	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Schwingarm an Bremsträger	5/16"	UNF	1,5	-	2,2
Drahtspeichenrad / Verlängerungsbefestigung	7/16"	UNF	7,6	-	9,0
Radbefestigung	7/16"	UNF	8,3	-	11,1
LENKUNG					
Aufsatz an obere und untere Lenksäule	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Aufsatz an Gum mikupplung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Kugelgelenk an Spurstangen-Kontermutter	1/2"	UNF	3,9	-	5,2
Kugelgelenk-Spurstange an Lenkhebel	7/16"	UNF	4,1	-	5,2
Untere Lenksäulenklammer an Lenksäulenrohr und Karosserie	1/4"	UNF	0,8	-	1,4
Lenksäulenrohr/Haltestange an Karosserie	1/4"	UNF	0,8	-	1,4
Zahnstange an Fahrgestell	5/16"	UNF	1,5	-	2,2
Halteklammer an Lenksäule	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Halteklammer/Madenschraube	7/16"	UNF	2,5	-	2,8
Lenkradbefestigung	9/16"	UNF	3,6	-	4,7

Obere Halteklammer an Lenksäulenrohr	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Obere Halteklammer an Karosserie Kopfschraube	1/4"	UNF	0,8	-	1,4
Obere Halteklammer an Karosserie Schweißstift	1/4"	UNF	0,7	-	1,1
Universalgelenk-Befestigung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
FAHRGESTELL					
Querrohr an Vorderradaufhängung / Federtöpfe	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Fahrgestell an Ritzelgehäuseplatte vor der Hinterradaufhängung	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Fahrgestell an Achsgehäuse-abschlussplatte hinter der Hinterradaufhängung...	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Getriebe-Aufhängungsträger an Fahrgestell	3/8"	UNF	3,6	-	4,7
Kühlerschildbefestigung	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Kühler an Fahrgestell	3/8"	UNF	1,4	-	2,0
Kühlerablassschraube	1/4"	P.T.F.	0,8	-	1,2
KAROSSERIE					
Servo-Bremsbefestigung	5/16"	UNF	1,4	-	2,0
Bremsbegrenzungsventil an Karosserie	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Bremshauptzylinder an Servoanlage	3/8"	UNF	2,5	-	3,3
Karosserieaufhängung an Querträger / Hinterradaufhängung	3/8"	UNF	1,4	-	2,0
Türscharnierbefestigung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Türschließdorn-Befestigung	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Türschloss an Tür	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Vordere Stoßstange / Seitenbefestigung	5/16"	UNF	2,1	-	2,8
Vordere Stoßstange / Mittelteil an Halteträger	3/8"	UNF	2,8	-	3,5
Vordere Stoßstange / Halteträger an Fahrgestell	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Kraftstoffbehälter-Ablassschraube	5/8"	UNF	3,3	-	4,4
Handbrems-Drehstift	3/8"	UNF	2,8	-	3,3
Hardtop an Windschutzscheibenbefestigung	5/16"	UNF	0,8	-	1,2
Hardtop-Träger an Verbindungsstange	5/16"	UNF	0,8	-	1,2
Hardtop an Heckblech	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Hintere Stoßstange / Holmträger an Federlaschen	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Hintere Stoßstange / Halteträger an Fahrgestell	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Hintere Stoßstange / Vorder- und Seitenteil an Trägerbefestigung	3/8"	UNF	3,3	-	4,4
Sicherheitsgurt-Schwenkbolzen	7/16"	UNF	3,3	-	4,4
Sicherheitsgurt-Aufhängeöse	7/16"	UNF	3,3	-	4,4
Sitzgleitschiene an Boden	1/4"	UNF	0,8	-	1,2
Sitz an Gleitschiene	5/16"	UNF	0,7	-	1,0